



IRLEH sp. z o.o. sp. k.

64-200 Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 29
NIP 923-100-03-06

Tel., fax: +48 68 3842315, +48 68 3472284
kotly@irleh.com.pl www.kotly.irleh.com.pl

KODĖL PASIRINKTI KATILUS *Irleh* ?

DĖL TO KAD PRODUKTAS REIKALAUJA MINIMALIOS PRIEŽIŪROS IR TURI NEMAŽAI PRIVALUMŲ

Obecnie produkowane są dwa typy kotłów *Irleh*:

Irleh - katilai, kurie generuoja ir degina tik medienos malkas

Irleh - PLUS – katilai, kurie generuoja įvairią medieną - anglį, skirtingų tipų briketus ir t.t.

1. Anot pajunginėtojų ir vartotojų šie katilai geriausiai dujų generacijos principu kūreną kurą šiuolaikinėje rinkoje.
2. **Katilai nereikalauja brangių akumuliacinių talpų su įranga, kurios kaina dažnai lenkia paties katilo kainą.**
3. Visi katilai standartiškai pagaminti su aušinimo gyvatuku/rite.
4. Naudingumas 87%.
5. Įkrovimo durelės apsaugotos nuo didelių šilumos pokyčių.
6. Susidariusius oro tarpus durelėse lengva reguliuoti .
7. Didelė kuro įkrova.
8. Solidžios, masyvios ir gedimams atsparios ketaus grotelės, atskiriančios įkrovimo kamerą nuo degiklio.
9. Vienintelis katilas rinkoje su degikliu vertikaloje kameroje. To dėka, degimo srautas nėra nukreiptas į peleninę, o pelenai nėra išmetami per kaminą į aplinką, o tai reiškia kad didelė dalis pelenų nusėda paleninėje per groteles.
10. Patvarus, tvirtas degiklis, išlietas iš specialaus betono mišinio, vietoj silpnos ir nušlifotos keramikos.
11. Šilumokaičio konstrukcija leidžia jį lengvai valyti per įkrovimo dureles.
12. Šilumokaityje beveik nėra “dervų”. Ten tik dulkės. Nėra reikalo gramdyti, daužyti o kartais net gręžti tam kad jį nuvalyti, kaip kituose katiluose.
13. Katilo konstrukcijos sudėtis, dujų generacinio katilo *Irleh* minimalizuosja kenksmingo kondensato susidarymą.
14. Grįžtanti 61°C temperatūra į katilą yra nukreipiama į specialų konteinerį, todėl tiesiogiai neaušina sienelių.
15. Labai lengvas aptarnavimas ir reikalui esant valdiklio pakeitimas, nereikalaujantis katilo išardymo, sumontuotas viršutinėje dalyje.
16. Pirminis ir antrinis oro padavimas į degimo kamerą, atliekamas iš išorės, o tai reiškia kad nereikia ardyti katilo ar kitų dalių norint juos tarpusavyje suderinti.
17. Į degiklį paduodamas antrinis deguonis yra pašildomas, o tai reiškia dar geresnį dujų sudegimą.
18. Pagamintas iš aukščiausios klasės plieno.
19. Atitinka ekologiškumo sertifikatus - energetinius CE, o taip pat tenkina PN-EN 303-5 normas.
20. Katilo konstrukcija suteikia galimybę jį valyti (netgi šilumokaitį) jam veikiant, kuomet išjungiamas valdiklis ir atidaromas apėjimo prietaisas.

Paprasta konstrukcija leidžia saugiau, lengvai ir patikimai naudoti prietaisą

Dėl katilo įsigijimo ir konsultacijos, prašome kreiptis į mūsų atstovą Lietuvoje
UAB “Paltaja”,
Smolensko 19/1F Vilnius,
tel. 8 656 85166

IRLEH sp. z o.o. sp. k.

ul. Poniatowskiego 29, 64-200 Wolsztyn, tel. +48 68 3842315, 68 3472284, fax: +48 68 3842315

kotly@irleh.com.pl

www.kotly.irleh.com.pl